

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0310HP-E	OSNOVO SW-20820(120W)
Код ДИАС	65587	14088
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	12 386 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,55	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х103,35	210х35х150
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	115
Буфер пакетов, Мб	0,5	2,5
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	5-95	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,166	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Нет	Пассивное
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Индикаторы	—	S; V; P; Link/act; PoE
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.