

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0310HP-E	Hikvision DS-3E0318P-E (B)
Код ДИАС	65587	65584
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	31 200 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,55	2,65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x103,35	440x44x220,8
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	230
Буфер пакетов, Мб	0,5	0,34
Количество портов PoE	8	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,166	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Общее количество портов	10	18
Количество SFP портов	—	2
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.