

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0310HP-E	Hikvision DS-3E0318P-E/M (C)
Код ДИАС	65587	78643
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	20 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,55	1,8
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6х27,8х103,35	335х44,5х175,8
Питание	DC 48 В	AC 100-240 V
Бюджет PoE, Вт	110	130
Буфер пакетов, Мб	0,5	—
Количество портов PoE	8	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	5-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,166	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	10	18
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество SFP портов	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 12:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.