

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0310HP-E	iFLOW F-SW-EU410HPoE-V
Код ДИАС	65587	84062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	12 890 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x103,35	217,6x27,8x103,55
Питание	DC 48 В	DC 48 В, 2,5 А
Буфер пакетов, Мб	0,5	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,166	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	Hikvision	iFLOW
Дальность режима передачи, м	250	300
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Вес нетто, кг	0,55	0,55
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	110	110
Количество портов PoE	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.