

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0310HP-E	Uniview NSW3000-8T2GT-LPOE-IN
Код ДИАС	65587	85547
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 400 руб.	7 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,55	0,67
Размеры (ШхВхГ) (мм)	217,6x27,8x103,35	169x40x132
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	65
Буфер пакетов, Мб	0,5	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,166	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Таблицы MAC-адресов, К	16	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	UNV
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.