

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0306P	Dahua DH-PFS4207-4GT-DP
Код ДИАС	65592	62431
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 900 руб.	36 890 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	155x42x130	53,5x135x103,2
Питание	DC 44-57 В	DC 9-57 В
Буфер пакетов, Мб	0,45	1,75
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	14
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,6	10,42
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	Dahua
Общее количество портов	6	7
Вес нетто, кг	—	0,65
QoS	—	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка планирования очередей SP, WRR; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	—	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, ACL, 802.1x, защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Класс защиты	IP40	IP40
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.