

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0306P	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS
Код ДИАС	65592	67297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 900 руб.	7 300 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+75	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	155x42x130	158x31,6x101,2
Питание	DC 44-57 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	60
Буфер пакетов, Мб	0,45	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	22
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,6	8,9
Класс защиты	IP40	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Дальность режима передачи, м	—	300
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.