

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0306P	OSNOVO SW-80402-I(port 60W,240W)
Код ДИАС	65592	68307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	28 900 руб.	31 370 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	155x42x130	30x118x100
Питание	DC 44-57 В	2 x DC 44-55V с резервированием
Бюджет PoE, Вт	120	240
Буфер пакетов, Мб	0,45	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95	5%-95%, без конденсата
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,6	1,488
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Вес нетто, кг	—	0,4
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Метод подачи PoE	—	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Класс защиты	IP40	IP40
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.