

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0310P	OSNOVO SW-80802/I(Port 90W,300W)
Код ДИАС	65593	20321
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 800 руб.	33 333 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x42x156	50x162x130
Питание	DC 44-57 В	DC 37-57 В
Бюджет PoE, Вт	240	300
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	25
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,2	1,488
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Вес нетто, кг	—	1,1
Буфер пакетов, Мб	—	2,5
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	PWR (подаётся питание); 9,10 (подключение SFP-слотов); PMX (режим работы коммутатора); V1, V2 (подключение БП1, БП2); PoE (подаётся PoE, оранжевый RJ-45); Link (подкл. оборудование, зеленый RJ-45)
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3x
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Класс защиты	IP40	IP40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.