

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0310P	OSNOVO SW-60802/IC
Код ДИАС	65593	25174
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 800 руб.	23 166 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x42x156	43x118x183
Питание	DC 44-57 В	2 x DC 48-55 В
Бюджет PoE, Вт	240	200
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	25
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,2	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Класс защиты	IP40	IP30
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Буфер пакетов, Мб	—	0,5
Безопасность	—	Блокирование по MAC-адресу
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Индикаторы	—	PWR; Ethernet; Fx1, Fx2-SFP
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Функции уровня 2	—	CoS-управление очередями
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Дальность режима передачи, м	—	100
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.