

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0310P	TP-Link IES210GPP
Код ДИАС	65593	97227
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 800 руб.	28 480 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x42x156	155x60x120
Питание	DC 44-57 В	DC 12–57 В, двойное резервирование
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,2	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Класс защиты	IP40	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	TP-Link
Вес нетто, кг	—	1,8
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	8 приоритетных очередей, контроль полосы пропускания, управление штормом
Безопасность	—	Контроль доступа, защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	Стандартные для портов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1
Функции уровня 2	—	Агрегация каналов, обнаружение петель, зеркалирование портов, статистика портов, STP/RSTP
Дальность режима передачи, м	—	250
Поддержка jumbo frame	—	15 КБ
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Охлаждение	Нет	Нет
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.