

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-PTZ85260-HNF-WA</b>        | <b>Dahua DH-SD5A232XB-HNR</b>             |
| Код ДИАС                                 | 66106                                  | 59610                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 98 190 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                              | под заказ                                 |
| Вес нетто, кг                            | 14,9                                   | 4,7                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 210,7х399,3х517                        | Ф190,4х331,9                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 9                                      | 20,48                                     |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м          | 400                                    | 150                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                     | 50                                        |
| Питание                                  | DC 36 В                                | DC 24 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 61,6                                   | 22                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                  | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                          | 63.6-1.7                               | 66.45-3.49                                |
| Скорость электронного затвора            | 1/1–1/100000 с                         | 1 - 1/30000 с                             |
| Угол обзора V °                          | 32.7-0.7                               | 33.45-1.71                                |
| Угол обзора H °                          | 56.4-1.2                               | 58.44-3.04                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.6-336                                | 4.8-154                                   |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Да                                        |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                               |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                      | Механический ИК-фильтр                    |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием      | Моторизованный                            |
| RS-485                                   | Да                                     | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                    | 2/1                                       |
| Вандалозащищенность                      | –                                      | IK10                                      |
| Грозозащита                              | –                                      | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+70                              | -40...+70                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                      | 2                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                       |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Кнопка сброса           | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение | 1920x1080         | 1920x1080         |
| Обогреватель            | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии       | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF         | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP          | Да                | Да                |
| Подсчет людей           | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки           | IR                | IR                |
| Тепловизор              | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон     | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения        | Нет               | Нет               |
| Автофокус               | Нет               | Нет               |
| Производитель           | Dahua             | Dahua             |
| Распознавание номеров   | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.