

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-PTZ85260-HNF-WA-FL</b>  | <b>Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)</b> |
| Код ДИАС                         | 66109                               | 76153                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                          | 26 070 руб.                                   |
| Наличие                          | под заказ                           | есть во Владивостоке                          |
| Вес нетто, кг                    | 15,4                                | 0,53                                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+70                           | -20...+60                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 722x622x413                         | Ф130,7x101,7                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | —                                             |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG           |
| Дальность действия подсветки, м  | 1 000                               | 20                                            |
| Питание                          | DC 36 В                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 67,5                                | 9,9                                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                               | 0,0005                                        |
| Угол обзора D °                  | 63.6-1.7                            | —                                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 -1/100000 с                     | 1/1 - 1/30000 с                               |
| Угол обзора V °                  | 32.7-0.7                            | —                                             |
| Угол обзора H °                  | 56.4-1.2                            | —                                             |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.6-336                             | 2.8-12                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP66                                          |
| Детектор движения                | Нет                                 | Да                                            |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSDx2шт по 256 Гб                         |
| Максимальное разрешение          | 1920x1020                           | 1920x1080                                     |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                         | 1/3" CMOS                                     |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                   | Механический ИК-фильтр                        |
| Тип подсветки                    | Лазерная                            | IR                                            |
| RS-485                           | Да                                  | Нет                                           |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                 | Нет                                           |
| Встроенный микрофон              | Нет                                 | Да                                            |
| Производитель                    | Dahua                               | Hikvision                                     |
| Вандалозащищенность              | —                                   | IK10                                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                            |
| Число пикселей, Мп               | 2                                   | 2                                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                  |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                           |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                           |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Нет                                           |
| Вторжение в зону                 | Нет                                 | Нет                                           |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                           |
| Детектор лиц                     | Нет                                 | Нет                                           |

|                                          |                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                               | Нет                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                               | Нет                               |
| Кнопка сброса                            | Нет                               | Нет                               |
| Обогреватель                             | Нет                               | Нет                               |
| Пересечение линии                        | Нет                               | Нет                               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                | Да                                |
| Поддержка RTSP                           | Да                                | Да                                |
| Подсчет людей                            | Нет                               | Нет                               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                             | RJ-45                             |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Тепловизор                               | Нет                               | Нет                               |
| Анализ поведения                         | Нет                               | Нет                               |
| Автофокус                                | Нет                               | Нет                               |
| Распознавание номеров                    | Нет                               | Нет                               |
| Грозозащита                              | —                                 | Нет                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.