

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR MiniNVR Neuro AF 16	Uniview NVR502-16B-P16-IQ
Код ДИАС	AT 68158	78284
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	120 860 руб.	100 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7,3	2,7
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Линейка	Mini	—
Дополнительные интерфейсы	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0; Задняя панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x RS485
Объем HDD, TB	8	16
Разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	Ultra 265 H.265 H.264
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	482x89x390	380x53x322
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS; DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;IPV6
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	16
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	320
Исходящая пропускная способность,	—	160
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	240
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.