

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена             |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2T23G0-I5 (8mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D2121CL3W 4.0</b> |
| Код ДИАС                         | 66549                                  | 14854                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 11 320 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                 |
| Вес нетто, кг                    | 1,18                                   | 0,48                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 105x105x299,7                          | 184,7x159,3x68                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                     | 8                               |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.264, H.265, H.265+            |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                     | 35                              |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                 | DC 12 В                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,5                                    | 4,44                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                   | 0,003                           |
| Угол обзора D °                  | 50                                     | Нет                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                      | 1/2 ~ 1/1 000                   |
| Угол обзора V °                  | 23                                     | 44                              |
| Угол обзора H °                  | 43                                     | 81                              |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                     | 3D DNR   BLC   Defog            |
| Фокусное расстояние, мм          | 8                                      | 4                               |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP66                            |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Да                              |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Да                              |
| Вторжение в зону                 | Нет                                    | Да                              |
| Детектор движения                | Нет                                    | Да                              |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Да                              |
| Кнопка сброса                    | Нет                                    | Да                              |
| Пересечение линии                | Нет                                    | Да                              |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                    | Да                              |
| Поддержка RTSP                   | Нет                                    | Да                              |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | FTC                             |
| Тип подсветки                    | EXIR                                   | LED                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                    | Да                              |
| Грозозащита                      | Нет                                    | Да                              |
| Производитель                    | Hikvision                              | TRASSIR                         |
| Спектральный диапазон            | —                                      | 1/2 ~ 1/1 000                   |
| Линейка                          | —                                      | TREND                           |
| Материал корпуса                 | —                                      | Металл                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -40...+60                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                     | 25                              |
| Число пикселей, Мп               | 2                                      | 2                               |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                    |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                    | microSD до 128 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                         | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.