

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation AF 32	Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	66601	83825
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 110 руб.	97 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	5,55	5
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Линейка	Duo	—
CVBS/BNC	0	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	256
Исходящая пропускная способность,	512	160
Кол-во HDD	4	2
Количество портов PoE	0	16
Объем HDD, TB	16	10
Разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Суммарная мощность PoE, Вт	0	200
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Архив, Тбайт	0	—
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	185x185x232	445x75x400
Дополнительные интерфейсы	4 USB 3.0 на задней панели, 1 USB 2.0 на передней панели	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0. 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	5	12
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	32	32
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.