

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                   | Предлагаемая замена                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>TRASSIR TRASSIR DuoStation-RE AnyIP 32</b>                                                        | <b>TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP</b>                                                    |
| Код ДИАС                                | 66608                                                                                                | 87227                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 239 700 руб.                                                                                         | 90 300 руб.                                                                                   |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                            | есть во Владивостоке                                                                          |
| Вес нетто, кг                           | 5                                                                                                    | 2,7                                                                                           |
| Питание                                 | AC 220 В                                                                                             | DC 12 В                                                                                       |
| Линейка                                 | Duo                                                                                                  | Mini                                                                                          |
| CVBS/BNC                                | 0                                                                                                    | —                                                                                             |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 512                                                                                                  | 384                                                                                           |
| Дополнительные интерфейсы               | 1xD-Sub                                                                                              | 1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели                          |
| Исходящая пропускная способность,       | 512                                                                                                  | 384                                                                                           |
| Кол-во HDD                              | 4                                                                                                    | 2                                                                                             |
| Кол-во IP каналов                       | 32                                                                                                   | 16                                                                                            |
| Количество портов PoE                   | 0                                                                                                    | —                                                                                             |
| Объем HDD, TB                           | 16                                                                                                   | 18                                                                                            |
| Разрешение вывода                       | D-SUB: FullHD, HDMI: 2K                                                                              | VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160                                                       |
| Сетевые протоколы                       | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | 0                                                                                                    | —                                                                                             |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264   MJPEG   MPEG4                                                               | H.265   H.264                                                                                 |
| Архив, Тбайт                            | 0                                                                                                    | —                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 440x70x390                                                                                           | 382x50x316                                                                                    |
| Основной поток записи, Мп               | 8                                                                                                    | 12                                                                                            |
| HDMI                                    | 1                                                                                                    | 1                                                                                             |
| VGA                                     | 1                                                                                                    | 1                                                                                             |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                               |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                  | Нет                                                                                           |
| Производитель                           | TRASSIR                                                                                              | TRASSIR                                                                                       |
| Рабочая температура, С°                 | +10...+30                                                                                            | +10...+30                                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.