

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation-RE AnyIP 16	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	66609	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	166 260 руб.	110 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Линейка	Duo	—
CVBS/BNC	0	1
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	256
Дополнительные интерфейсы	1xD-Sub	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Исходящая пропускная способность,	512	256
Количество портов PoE	0	16
Объем HDD, TB	18	14
Разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	0	200
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Архив, Тбайт	0	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x70x390	445x75x400
Основной поток записи, Мп	8	32
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Вес нетто, кг	5	5
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.