

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW5449T1P-ZE-LED</b>               | <b>Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                         | 66708                                               | 23309                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 59 990 руб.                                       |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                                   |
| Вес нетто, кг                    | 1                                                   | 1,33                                              |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                           | -40...+60                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 94,4x84,7x288,4                                     | 105x105x340,8                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20,48                                               | 8                                                 |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG               |
| Дальность действия подсветки, м  | 70                                                  | 60                                                |
| Другая аналитика                 | паркинг, SMD, подсчет посетителей                   | —                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                                  | 25                                                |
| Питание                          | DC 12 В, POE                                        | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,3                                                 | 15                                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                              | 0,0014                                            |
| Угол обзора D °                  | 142-55                                              | 130-46                                            |
| Угол обзора V °                  | 59-27                                               | 56-22                                             |
| Угол обзора H °                  | 115-48                                              | 107-40                                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-12                                              | 2.8-12                                            |
| Встроенный динамик               | Да                                                  | Нет                                               |
| Вторжение в зону                 | Да                                                  | —                                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                                  | —                                                 |
| Детектор людей                   | Да                                                  | —                                                 |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                | Моторизованный                                    |
| Тип подсветки                    | LED                                                 | EXIR                                              |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                 | 3/3                                               |
| Встроенный микрофон              | Да                                                  | Нет                                               |
| Производитель                    | Dahua                                               | Hikvision                                         |
| Вандалозащищенность              | —                                                   | IK10                                              |
| Кнопка сброса                    | —                                                   | Да                                                |
| Максимальное разрешение          | —                                                   | 2688x1520                                         |
| Режим «День/ночь»                | —                                                   | Механический ИК-фильтр                            |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                   | 4                                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 – 1/100,000 с                                   | 1/3 - 1/100,000 с                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP67                                              |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                        | WDR (140 dB)                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | аудиовход/выход 1/1                               |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор движения   | Да                | Да                |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Матрица             | 1/1.8" CMOS       | 1/1.8" CMOS       |
| Поддержка ONVIF     | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP      | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс   | RJ-45             | RJ-45             |
| Wi-Fi               | —                 | Нет               |
| Дворник             | —                 | Нет               |
| Анализ поведения    | —                 | Нет               |
| Грозозащита         | —                 | Нет               |
| Тепловизор          | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.