

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW5449T1P-ZE-LED</b>               | <b>Dahua DH-IPC-HDBW2441RP-ZS</b>   |
| Код ДИАС                         | 66708                                               | 23864                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 27 590 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 1                                                   | 0,49                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 94,4x84,7x288,4                                     | Ф122x93,4                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20,48                                               | 6                                   |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 70                                                  | 40                                  |
| Другая аналитика                 | паркинг, SMD, подсчет посетителей                   | —                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                                  | 25                                  |
| Питание                          | DC 12 В, POE                                        | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,3                                                 | 7,6                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                              | 0,008                               |
| Угол обзора D °                  | 142-55                                              | 125-34                              |
| Угол обзора V °                  | 59-27                                               | 54-16                               |
| Угол обзора H °                  | 115-48                                              | 104-29                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-12                                              | 2.7-13.5                            |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                        | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Да                                                  | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                                  | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                                  | Нет                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                         | 1/2.9" CMOS                         |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                | Моторизованный                      |
| Тип подсветки                    | LED                                                 | IR                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                 | Нет                                 |
| Максимальное разрешение          | —                                                   | 2688x1520                           |
| Вандалозащищенность              | —                                                   | IK10                                |
| Режим «День/ночь»                | —                                                   | Механический ИК-фильтр              |
| Пересечение линии                | —                                                   | Да                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                           | -30...+60                           |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                   | 4                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 – 1/100,000 с                                   | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP67                                |
| Вторжение в зону                 | Да                                                  | Да                                  |
| Детектор движения                | Да                                                  | Да                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                   | microSD до 256 Гб                   |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Встроенный микрофон                      | Да    | Да    |
| Производитель                            | Dahua | Dahua |
| Wi-Fi                                    | —     | Нет   |
| Кнопка сброса                            | —     | Нет   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —     | Нет   |
| Грозозащита                              | —     | Нет   |
| Подсчет людей                            | —     | Нет   |
| Анализ поведения                         | —     | Нет   |
| Дворник                                  | —     | Нет   |
| Тепловизор                               | —     | Нет   |
| Автофокус                                | —     | Нет   |
| Обогреватель                             | —     | Нет   |
| RS-485                                   | —     | Нет   |
| Распознавание номеров                    | —     | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.