

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5449T1P-ZE-LED	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	66708	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	94,4x84,7x288,4	—
Битрейт видео, Мбит/с	20,48	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	70	40
Другая аналитика	паркинг, SMD, подсчет посетителей	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, POE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	9,3	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Угол обзора D °	142-55	—
Скорость электронного затвора	1/3 – 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	59-27	—
Угол обзора H °	115-48	—
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.8
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Встроенный динамик	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип подсветки	LED	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	Dahua	iFLOW
Максимальное разрешение	—	2688x1520
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.