

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5449T1P-ZE-LED	Dahua DH-IPC-HFW5559TP-ASE-IL-0280B
Код ДИАС	66708	94755
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	45 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1	0,835
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	94,4х84,7х288,4	238х90,7х90,7
Битрейт видео, Мбит/с	20,48	16
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	70	80
Другая аналитика	паркинг, SMD, подсчет посетителей	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, POE	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	9,3	15,6
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0009
Угол обзора D °	142-55	127.1
Число пикселей, Мп	4	5
Угол обзора V °	59-27	60
Угол обзора H °	115-48	108.4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.8
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 1 Тб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	LED	IR/LED
Максимальное разрешение	—	2960x1668
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Вандалозащищенность	—	IK10
Подсчет людей	—	Да
Скорость электронного затвора	1/3 – 1/100,000 с	1/3 - 1/100 000 с
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	Dahua	Dahua
RS-485	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.