

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                     | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua</b><br><b>DH-IPC-HFW5849T1P-ASE-LED-0360B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B</b> |
| Код ДИАС                         | 66710                                                  | 84748                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                             | 24 690 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                              | под заказ                                 |
| Вес нетто, кг                    | 1,15                                                   | 0,72                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 94,4x84,7x288,4                                        | 90.7x90.7x238.5                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20,48                                                  | 8                                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                                     | 60                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                     | 20                                        |
| Питание                          | DC 12 В, POE                                           | DC 12 В, PoE                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,1                                                   | 8,3                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                                 | 0,008                                     |
| Угол обзора D °                  | 106                                                    | 100                                       |
| Угол обзора V °                  | 50                                                     | 49                                        |
| Угол обзора H °                  | 91                                                     | 87                                        |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                           | WDR (120 dB)                              |
| Встроенный динамик               | Да                                                     | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                                     | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Да                                                     | Нет                                       |
| Матрица                          | 1/1.2" CMOS                                            | 1/2.7" CMOS                               |
| Поддержка RTSP                   | Да                                                     | Нет                                       |
| Тип подсветки                    | LED                                                    | IR/LED                                    |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.264+, H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG       |
| Детектор движения                | Нет                                                    | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                              | -40...+60                                 |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                      | 8                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 – 1/100,000 с                                      | 1/3 - 1/100,000 с                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                               | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                                    | 3.6                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                                   | IP67                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                    | аудиовход/выход 1/1                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                      | microSD до 256 Гб                         |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                     | Да                                        |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                                  | RJ-45                                     |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                   | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                    | 1/1                                       |
| Встроенный микрофон              | Да                                                     | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                                  | Dahua                                     |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Wi-Fi                                    | Нет       | Нет       |
| Дворник                                  | Нет       | Нет       |
| Детектор людей                           | Нет       | Нет       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет       | Нет       |
| Кнопка сброса                            | Нет       | Нет       |
| Обогреватель                             | Нет       | Нет       |
| Пересечение линии                        | Нет       | Нет       |
| Подсчет людей                            | Нет       | Нет       |
| RS-485                                   | Нет       | Нет       |
| Тепловизор                               | Нет       | Нет       |
| Анализ поведения                         | Нет       | Нет       |
| Автофокус                                | Нет       | Нет       |
| Грозозащита                              | Нет       | Нет       |
| Распознавание номеров                    | Нет       | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.