

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR4432-16P-4KS2/I	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4432R AnyIP
Код ДИАС	66746	87244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	240 980 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	4,82	3,05
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x76x415,6	440x45x346
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	384
Количество портов PoE	16	—
Объем HDD, TB	10	18
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УПНП; СНМП; РТСР; УДП; SMTP; НТП; DHCP; ДНС; IP-фильтр; PPPoE; ДДНС; FTP; тревожный сервер; IP-поиск (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.); P2P; автоматическая регистрация	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Суммарная мощность PoE, Вт	130	—
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Основной поток записи, Мп	16	12
Дополнительные интерфейсы	—	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Разрешение вывода	—	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Исходящая пропускная способность,	—	384
Линейка	—	Duo
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	32	32
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.