

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR4832-16P-4KS2/I	Dahua DHI-NVR4216-EI
Код ДИАС	66748	77865
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	36 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,72	1,51
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94,9x458,4	375x53x284,3
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	32	16
Количество портов PoE	16	—
Объем HDD, ТБ	10	16
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УПНП; СНМП; РТСР; УДП; SMTP; НТП; DHCP; ДНС; IP-фильтр; PPPoE; ДДНС; FTP; тревожный сервер; IP-поиск (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.); P2P; автоматическая регистрация	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УПНП; СНМП; УДП; SMTP; НТП; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; ДДНС; ФТП; Сервер тревог; IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS и т. д.); P2P; автоматическая регистрация
Суммарная мощность PoE, Вт	130	—
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Дополнительные интерфейсы	—	2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 2.0 на задней панели)
Исходящая пропускная способность,	—	256
Разрешение вывода	—	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Dahua	Dahua
Основной поток записи, Мп	16	16
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.