

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5432-16P-I/L	Dahua DHI-NVR5432-EI2
Код ДИАС	66749	95330
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	4,27
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x76x411,1	440x76x415,6
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
VGA	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	448
Количество портов PoE	16	—
Объем HDD, TB	10	20
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, IP-поиск (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и др.), P2	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Автоматическая регистрация; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); iSCSI
Суммарная мощность PoE, Вт	150	—
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Основной поток записи, Мп	25	32
Дополнительные интерфейсы	—	3 (1 передний порт USB 2.0, 2 задних порта USB 3.0), 1 x RS-232, 1 x PC-485
Разрешение вывода	—	HDMI: до 7680x4320; VGA: до 1920x1080
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	448
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	2	2
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	32	32
Производитель	Dahua	Dahua
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.