

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-84804/L(800W)	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	66993	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	96 426 руб.	36 451 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x360	440x44x290
Бюджет PoE, Вт	800	385
Буфер пакетов, Мб	12	4,1
Количество портов PoE	48	24
Количество SFP портов	4	2
QoS	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	—
Индикаторы	PW, SYS, Link, Giga, PoE	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Интерфейс управления	WEB (протокол http), CLI, Telnet; SNMP	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	256	16
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z – 1000 Base FX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Функции уровня 2	IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP); VLAN / VLAN Group 4K; Tagged Based; Port-based; Voice VLAN; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Storm Control	—
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	52	26
Относительная влажность, %	—	0-90
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	3

Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.