

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	iFLOW F-SW-IU406HP0E
Код ДИАС	67297	100123
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	7 590 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	158x101,2x31,6
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В, 2,5 А
Бюджет PoE, Вт	60	110
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	3,57
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Производитель	Hikvision	iFLOW
Дальность режима передачи, м	300	До 300 м (для портов 3-4)
Вес нетто, кг	—	0,35
Буфер пакетов, Мб	—	1
Безопасность	—	Изоляция портов
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	LINK/ACT, PoE, G2, PWR
Функции уровня 2	—	Изоляция портов, PoE-сторожевой таймер
Количество портов PoE	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.