

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	OSNOVO SW-70500-I
Код ДИАС	67297	27459
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	11 631 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	37x108x90
Питание	DC 48-57 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	60	—
Количество портов PoE	4	0
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	—
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	6	5
Вес нетто, кг	—	0,47
Буфер пакетов, Мб	—	2,5
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	V1 (подключение основного БП) V2 (подключение резервного БП) PW (подключение БП с разъемом DC) Ext (режим увеличения расстояния передачи данных, оранжевый RJ-45) Link (подкл. оборудование, зелен. RJ-45)
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.