

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	OSNOVO SW-80402-I
Код ДИАС	67297	90702
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	22 955 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	40x156x113
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 48-57 В с резервированием
Бюджет PoE, Вт	60	180
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Относительная влажность, %	5-95	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	300	250
Вес нетто, кг	—	0,9
Буфер пакетов, Мб	—	2,5
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	PWR (питание); 5,5 (активность SFP-слотов); PMX (режим работы коммутатора); V1, V2 (подключение БП1, БП2); PoE (PoE индикаторы); Link (сетевая)
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	12 КБ
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.