

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	Beward STP-401HP
Код ДИАС	67297	91526
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	10 300 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	118x33.5x86
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	60	120
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Относительная влажность, %	5-95	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	EEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, IEC 60068-2-32 (устойчивость к свободному падению), IEC 60068-2-27 (устойчивость к удару), IEC 60068-2-6 (устойчивость к синусоидальной вибрации)
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Производитель	Hikvision	Beward
Дальность режима передачи, м	300	—
Общее количество портов	6	5
Вес нетто, кг	—	0,36
Класс защиты	—	IP40
Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество портов PoE	4	4
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.