

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	Dahua DH-CHS4106-4ET-60
Код ДИАС	67297	94028
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	10 390 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	110,4x30x154,3
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	5-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	3,57
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	—
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	Dahua
Дальность режима передачи, м	300	250
Вес нетто, кг	—	0,32
Буфер пакетов, Мб	—	4
Безопасность	—	Изоляция порта
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	Веб-управление
Класс защиты	—	IP30
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+65
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.