

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS	OSNOVO SW-80402-IL(port 90W,360W)
Код ДИАС	67297	96713
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 300 руб.	48 905 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x31,6x101,2	47x145x112
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В (с резервированием)
Бюджет PoE, Вт	60	360
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Относительная влажность, %	5-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	22	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,9	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	300	100
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP
Вес нетто, кг	—	0,6
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Класс защиты	—	IP30
Индикаторы	—	V1, V2, SYS, Link, PoE, 5F, 6F (активность SFP)
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Метод подачи PoE	—	A+B 1/2 4/5(+), 3/6 7/8(-)
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.