

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0510HP-E/HS	Dahua DH-PFS4210-8GT-DP
Код ДИАС	67298	62433
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 800 руб.	48 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	197x42,2x114,2	53x175x134
Питание	DC 48-57 В	DC 9-57 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-95	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	28
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	Dahua
Дальность режима передачи, м	300	—
Вес нетто, кг	—	1,25
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	—	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, RMON, ACL Защита от источника IP, Проверка ARP на основе портов/VLAN, Статическая проверка ARP, Проверка динамического ARP, 802.1x, Защита от петель
Встроенная грозозащита, кВ	—	8
Интерфейс управления	—	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	14,88
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Охлаждение	—	Нет
------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.