

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0510HP-E/HS	Dahua DH-IS4410-6GT-120
Код ДИАС	67298	90072
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 800 руб.	45 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	197x42,2x114,2	125x53.5x175
Питание	DC 48-57 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Количество портов PoE	8	6
Количество SFP портов	2	4
Относительная влажность, %	5-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	10,42
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Hikvision	Dahua
Дальность режима передачи, м	300	250
Вес нетто, кг	—	1,25
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	Веб-управление
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.