

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3T0510HP-E/HS	OSNOVO SW-5F-I
Код ДИАС	67298	99467
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 800 руб.	7 270 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	197x42,2x114,2	39x101x65
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 12-60 В (с возможностью резервирования)
Бюджет PoE, Вт	110	—
Количество портов PoE	8	—
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Относительная влажность, %	5-95	до 95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	0,74
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Производитель	Hikvision	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	300	—
Общее количество портов	10	5
Вес нетто, кг	—	0,35
Буфер пакетов, Мб	—	1
Безопасность	—	Встроенная электростатическая защита (ESD) 8 кВ
Встроенная грозозащита, кВ	—	0
Индикаторы	—	V1 (основное питание), V2 (резервное питание), ALM (тревожное оповещение), Link/Act (на портах)
Класс защиты	—	IP40
Охлаждение	—	Пассивное
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.