

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XE6146F-HS (2.8mm)</b> | <b>Релион 00000011542</b>                      |
| Код ДИАС                         | 67341                                   | 98950                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 59 800 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                               | под заказ                                      |
| Вес нетто, кг                    | 2,5                                     | 5,2                                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -45...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ138x123,4                              | —                                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                      | 8                                              |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, MJPEG                     | H.265+, H.265, H.264                           |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В или PoE                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                    | 10,6                                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                   | 0,005                                          |
| Угол обзора D °                  | 117.3                                   | —                                              |
| Скорость электронного затвора    | 1 ~ 1/100,000                           | 1/2 - 1/1000 с                                 |
| Угол обзора V °                  | 55                                      | 50                                             |
| Угол обзора H °                  | 100.8                                   | 94                                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   EIS        | —                                              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                            | WDR (105 dB)                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | —                                              |
| Вторжение в зону                 | Нет                                     | Да                                             |
| Детектор движения                | Нет                                     | Да                                             |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                       | Нет                                            |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                               | 2560x1440                                      |
| Матрица                          | 1/1.3" CMOS                             | 1/3" CMOS                                      |
| Пересечение линии                | Нет                                     | Да                                             |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | —                                              |
| Производитель                    | Hikvision                               | Релион                                         |
| Класс защиты                     | —                                       | IP66/IP68                                      |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                       | 60                                             |
| Тип подсветки                    | —                                       | IR                                             |
| Другая аналитика                 | —                                       | Детектор движения, пересечение линии, периметр |
| Материал корпуса                 | —                                       | Оцинкованная сталь                             |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                      | 25                                             |
| Число пикселей, Мп               | 4                                       | 4                                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.8                                            |
| Wi-Fi                            | Нет                                     | Нет                                            |
| Встроенный динамик               | Нет                                     | —                                              |
| Дворник                          | Нет                                     | —                                              |
| Детектор лиц                     | Нет                                     | Нет                                            |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 00:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.