

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch IPC-B522-G2/4I (6mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2023G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 67512                               | 78204                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                          | 19 570 руб.                                      |
| Наличие                                  | под заказ                           | есть во Владивостоке                             |
| Вес нетто, кг                            | 1,07                                | 0,51                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                           | -30...+60                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 105x105x293                         | Ф74,4x176,3                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG              |
| Дальность действия подсветки, м          | 80                                  | 60                                               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                  | 25                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                | 16                                               |
| Угол обзора D °                          | 63                                  | 132                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                   | —                                                |
| Угол обзора V °                          | 29                                  | 61                                               |
| Угол обзора H °                          | 54                                  | 112                                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                   | 2.8                                              |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Да                                               |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Да                                               |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Да                                               |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Да                                               |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Да                                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Да                                               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                                |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.7" CMOS                                      |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр              | —                                                |
| Тип подсветки                            | EXIR                                | IR/LED                                           |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                 | Да                                               |
| Производитель                            | HiWatch                             | Hikvision                                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                   | 8                                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                               | 0,005                                            |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                   | 2                                                |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                             |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                              |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                              |
| Кнопка сброса                            | Да                                  | Да                                               |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Аудио вход/выход        | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.