

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                              | Предлагаемая замена                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>TFortis PSW-2G+Box</b>                                                                       | <b>TFortis PSW-2G8F+UPS-Ex</b>                                                                                 |
| Код ДИАС                                                                 | 67558                                                                                           | 16311                                                                                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 85 150 руб.                                                                                     | 669 500 руб.                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                                                 | под заказ                                                                                                      |
| Вес нетто, кг                                                            | 7                                                                                               | —                                                                                                              |
| Рабочая температура, С°                                                  | -60...+50                                                                                       | -60...+40                                                                                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 300x400x210                                                                                     | 464x464x264; 433x333x225                                                                                       |
| Питание                                                                  | AC 230 В                                                                                        | AC 187-253 В                                                                                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                                               | 8                                                                                                              |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                                                              | 30                                                                                                             |
| Интерфейс управления                                                     | Web-интерфейс                                                                                   | Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 4,8                                                                                             | 5,6                                                                                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 9,83                                                                                            | 11,47                                                                                                          |
| Класс защиты                                                             | IP66                                                                                            | IP66/IP67                                                                                                      |
| Способ монтажа                                                           | На стену / на столб                                                                             | На DIN-рейку                                                                                                   |
| Общее количество портов                                                  | 6                                                                                               | 10                                                                                                             |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 160                                                                                             | 160                                                                                                            |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 1                                                                                               | 1                                                                                                              |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                                               | 2                                                                                                              |
| QoS                                                                      | 802.1p Quality of Service; CoS; ToS.                                                            | 802.1p Quality of Service; CoS; ToS.                                                                           |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 4                                                                                               | 4                                                                                                              |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                               | 8                                                                                                              |
| Функции уровня 2                                                         | Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w) | Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).               |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                | IEEE 802.3 af/at                                                                                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы уличные                                                                             | Коммутаторы уличные                                                                                            |
| Производитель                                                            | TFortis                                                                                         | TFortis                                                                                                        |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                  | Управляемый L2                                                                                                 |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                                             | 100                                                                                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.