

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+Box	TFortis PSW-2G6F+UPS-Box
Код ДИАС	67558	21261
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 150 руб.	101 450 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	500x400x21
Питание	AC 230 В	AC 187-253 В
Количество портов PoE	4	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	10,65
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на опору
Общее количество портов	6	8
Метод подачи PoE	—	1-2 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 3-6 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество SFP портов	2	2
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.