

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+Box	TFortis PSW-2G+
Код ДИАС	67558	26365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 150 руб.	72 000 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	360x240x120
Питание	AC 230 В	AC 220 В
Буфер пакетов, Мб	1	0,13
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	QoS, 802.1p
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков.
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Контроль зависания IP-камер; питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара"; предварительный подогрев термокожухов;
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на опору
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	160	160
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	9,83
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	100
Общее количество портов	6	6
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.