

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+Box	Релион 00000007864
Код ДИАС	67558	48408
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 150 руб.	57 000 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	7	9
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	400x300x155
Питание	AC 230 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	160	240
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Web-интерфейс	Web-интерфейс (IPv4), системный
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	—
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на опору
Производитель	TFortis	Релион
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.