

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis PSW-2G+Box	TFortis PSW+Box 8x2Pro
Код ДИАС	67558	94576
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 150 руб.	89 200 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	7	10
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	550x400x220
Бюджет PoE, Вт	160	240
Буфер пакетов, Мб	1	0,512
Количество портов PoE	4	8
QoS	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	9,83	14,88
Функции уровня 2	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	6	10
Стандарты и протоколы	—	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60... +50
Питание	AC 230 В	AC 230 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Встроенная грозозащита, кВ	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	TFortis	TFortis
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.