

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SF1006P	TP-Link TL-SG105MPE
Код ДИАС	67614	92279
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 800 руб.	9 330 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x25x101	99,8x98x25
Питание	DC 53,5 В	Внешний адаптер (53.5 В постоянного тока / 2.43 А)
Бюджет PoE, Вт	67	120
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,2	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,893	7,44
Поддержка jumbo frame	2 КБ	16 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	6	5
Буфер пакетов, Мб	—	1
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping (до 128 групп), Link Aggregation (до 4 групп), Port Mirroring, Cable Test, Loop Prevention, PoE Auto Recovery
QoS	—	Port-based/802.1p/DSCP priority, 4 приоритетные очереди, Rate Limit, Storm Control
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Easy Smart Configuration Utility
Индикаторы	—	Power, PoE Max, Speed/Link/Act, PoE Status (порты 1-4)
Безопасность	—	VLAN (до 32 VLAN из 4096 ID), MTU/Port/802.1Q VLAN
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стол	На стол
Производитель	TP-Link	TP-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.