

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SL1218P	TP-Link TL-SG1210MPE
Код ДИАС	67617	26313
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 420 руб.	14 520 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	209x26x126
Питание	AC 100-240 В	DC 53,5 В
Бюджет PoE, Вт	150	123
Количество портов PoE	16	8
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без образования конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	16 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	18	10
Буфер пакетов, Мб	—	0
QoS	—	Приоритизация по порту/802.1p/DSCP; Поддержка 4 приоритетных очередей; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс; Утилита настройки Easy Smart
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Агрегирование статических каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	TP-Link	TP-Link
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.