

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SL1218P	TP-Link TL-SG1218MP
Код ДИАС	67617	31529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 420 руб.	24 960 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+50	—
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	250
Количество SFP портов	1	2
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	26,78
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x180
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TP-Link	TP-Link
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.