

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600/D	OSNOVO SW-20600(80W)
Код ДИАС	67638	14086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 747 руб.	6 536 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x28x80	190x35x130
Питание	DC 12-52 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	87	80
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Относительная влажность, %	0-90	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1	1,6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Класс защиты	IP30	—
Метод подачи PoE	1-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-); 6 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-)	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Буфер пакетов, Мб	0,77	0,77
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	S; V; P; Link/act; PoE
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,15	0,15
Таблицы MAC-адресов, К	1	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.