

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-20600/D	iFLOW F-SW-EU206POE-V/L
Код ДИАС	67638	84056
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 747 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x28x80	145x68,45x25,6
Питание	DC 12-52 В	DC 48 В, 0,8 А
Бюджет PoE, Вт	87	35
Буфер пакетов, Мб	0,77	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	S; V; P; Link/act; PoE	—
Относительная влажность, %	0-90	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	0,15	0,89
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	1	2
Класс защиты	IP30	—
Метод подачи PoE	1-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-); 6 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Производитель	OSNOVO	iFLOW
Дальность режима передачи, м	250	300
Вес нетто, кг	—	0,27
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.