

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT650EIG	IPPON 337477
Код ДИАС	67703	34298
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 841 руб.	4 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	4,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x174x280	100x143x278
Активная мощность, Ватт	390	360
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	3 x Schuko, 4 x EC C13	3 x IEC-320 C13
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-285
Производитель	CyberPower	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	650	650
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.