

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT650EIG	IPPON 2050150
Код ДИАС	67703	92294
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 841 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x174x280	202x93x293
Активная мощность, Ватт	390	360
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-6, макс. 10
Выходные разъемы	3 x Schuko, 4 x EC C13	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	170-280
Выходное напряжение, В	220	230
Производитель	CyberPower	IPPON
Класс защиты	—	IP20
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	650	650
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__